

モデル		CX3000
<b>音声および音響性能</b>		
全般	Polycom HD Voice 技術 (Polycom Acoustic Clarity™ 技術、メカニカルデザインおよび広帯域コーデックへの対応) 各音声パスに対してインジケータを見ながら個別の音量設定が可能 音声アクティビティの検出 雑音補正 DTMF トーン生成/DTMF イベント RTP ペイロード 遅延の少ない音声パケット転送 最適化されたジッタバッファ パケットロス補正機能 バックグラウンドノイズの解消 携帯電話電磁波への耐性 オートゲインコントロール ダイナミックノイズリダクション アコースティックエコーキャンセラー	
スピーカー/マイク	スピーカーの周波数応答: 200 Hz~7 kHz 音量: 85 dB (0.5 m 地点のピークボリューム)まで調整可能 全二重スピーカーフォン (IEEE 1329 タイプ 1 に準拠) アコースティックエコーキャンセラー マイクの周波数応答: 150 Hz~7 kHz マイクの集音範囲: 3.5 m	
対応コーデック	Microsoft RTAudio G.722.1 G.711 (狭帯域、A-law および $\mu$ -law)	
<b>インターフェース</b>		
ディスプレイ	3.5 インチ (320 × 240 ピクセル) の QVGA TFT グラフィック カラーディスプレイ、24ビットカラー、Unicode 文字対応 輝度調節可能な LED バックライト 未使用時にバックライトを自動調節	
アクセシビリティ	UI 画面のハイコントラストオプション (ソフトウェア) 市販の TTY アダプタに対応	
ボタン/キー	12 ボタンのダイヤルパッド (0~9、*、#) 音量調節キー (2 個) ナビゲーションキー: 上、下、選択、ホームキー、戻るキー 2 つのソフトキーとメニュー オンフック/オフフック ミュート/ミュート解除ボタン	
LEDインジケータ	呼び出し中/通話中/ミュート中/保留中 (×3) プレゼンス表示	
ネットワーク	Ethernet 10/100 Base-T 用 RJ45 ポート × 1 IEEE 802.3af クラス PoE Ethernet 10/100Base-T 用ポート × 1	
搭載端子	USB デバイス用ポート (タイプB メス) 拡張マイクポート × 2	
<b>ソフトウェア機能</b>		
基本モード	連絡先 写真 新着メッセージインジケータ 企業用 IP-PBX の標準機能、コールアドミッション制御 (CAC)、耐久性 (耐干渉性)、E911 (米国のみ)、コールパークなど ICE サポート カンファレンスリーダー エクスペリエンス	
拡張モード	個人のボイスメールリスト カレンダー 会議への参加 「Better Together」機能 Lync 統合通話履歴	
<b>サイズ、電源、環境条件</b>		
外形寸法	(W) 324 × (H) 67 × (D) 365 mm	
本体重量 (質量)	724 kg	
電源	PoE	IEEE 802.3af-2003 準拠 Power over Ethernet Class 3 (内蔵)
	電源アダプター (モデルによりオプション)	AC 電源キット (オプション)
環境条件	動作時: 温度	0 ~ +40 °C
	動作時: 湿度	10 ~ 90 % (結露しないこと)
	保管時: 温度	-40 ~ +85 °C
保証	1年	