

HDXシリーズ仕様一覧

(2016年8月現在)

		HDX 9000-1080	HDX 9000-720	HDX 8000-1080	HDX 8000-720	HDX 7000-1080	HDX 7000-720	HDX 6000-720	HDX 6000-720	HDX4002	
通信標準化方式		ITU-T H.320、ITU-T H.323、IETF SIP		ITU-T H.320、ITU-T H.323、IETF SIP		ITU-T H.320、ITU-T H.323、IETF SIP		ITU-T H.320、IETF SIP		ITU-T H.320、ITU-T H.323、IETF SIP	
最大通信データレート	IP通信 1対1接続時	6Mbps		6Mbps		4Mbps		2Mbps		4Mbps	
	IP通信 多地点接続時 (オプション)	6Mbps		6Mbps		4Mbps		-		4Mbps	
	ISDN通信	Quad-BRI:512kbps または PRI:1.5Mbps		Quad-BRI:512kbps または PRI:1.5Mbps		Quad-BRI:512kbps または PRI:1.5Mbps		-		Quad-BRI:512kbps または PRI:1.5Mbps	
	シリアル通信	2Mbps		2Mbps		2Mbps		-		2Mbps	
映像圧縮符号化方式		H.261、H.263++、H.264、H.264 High Profile		H.261、H.263++、H.264、H.264 High Profile		H.261、H.263++、H.264、H.264 High Profile		H.261、H.263++、H.264、H.264 High Profile		H.261、H.263++、H.264、H.264 High Profile※1	
映像品質 (H.264 High Profile通信時の通信帯域)	1080p、30fps	○(1024kbps以上) オプション		○(1024kbps以上) オプション		○(1024kbps以上) オプション		オプション(受信のみ、送信は1080p 15fps)		オプション(受信のみ、送信は1080p 15fps)	
	720p、60fps	○(823kbps以上)		○(823kbps以上)		○(823kbps以上)		オプション(受信のみ)		○(受信のみ)	
	720p、30fps	○(512kbps以上)		○(512kbps以上)		○(512kbps以上)		○(512kbps以上)		○(512kbps以上)	
	4CIF/4SIF、60fps	○(512kbps以上)		○(512kbps以上)		○(512kbps以上)		オプション(受信のみ)		○(512kbps以上)	
	4CIF/4SIF、30fps	○(128kbps以上)		○(128kbps以上)		○(128kbps以上)		○(128kbps以上)		○(128kbps以上)	
その他の品質		QCIF(176×144)/QSIF(176×120) CIF(352×288)/SIF(352×240)		QCIF(176×144)/QSIF(176×120) CIF(352×288)/SIF(352×240)		QCIF(176×144)/QSIF(176×120) CIF(352×288)/SIF(352×240)		QCIF(176×144)/QSIF(176×120) CIF(352×288)/SIF(352×240)		QCIF(176×144)/QSIF(176×120) CIF(352×288)/SIF(352×240)	
映像アスペクト比		4:3 または 16:9		4:3 または 16:9		4:3 または 16:9		4:3 または 16:9		4:3 または 16:9	
コンテンツ送受信規格 (デュアルストリーム送受信)		H.239、Polycom People+Content		H.239、Polycom People+Content		H.239、Polycom People+Content		H.239、Polycom People+Content		H.239、Polycom People+Content	
コンテンツ解像度 (デュアルストリーム送受信時)	最大入力解像度	1080p(1920×1080)		1080p(1920×1080)		1080p(1920×1080)		WSXGA+(1680×1050)		1080p(1920×1080)	
	最大送受信解像度	1080p(1920×1080)、15fps		1080p(1920×1080)、15fps		1080p(1920×1080)、15fps		720p(1280×720)		1080p(1920×1080)、15fps	
カメラ、VCR解像度 (シングルストリーム送受信時)	最大入力解像度	1080p(1920×1080)		1080p(1920×1080)		1080p(1920×1080)		1080p(1920×1080)		720p(1280×720)	
	最大送受信解像度	1080p(1920×1080) 720p(1280×720)		1080p(1920×1080) 720p(1280×720)		1080p(1920×1080) 720p(1280×720)		720p(1280×720)		720p(1280×720)	
音声圧縮符号化方式		3.4kHz: G.711、G.728、G.729A 7kHz: G.722、G.722.1 14kHz: Polycom Siren14、G.722.1 Annex C 22kHz: Polycom Siren22		3.4kHz: G.711、G.728、G.729A 7kHz: G.722、G.722.1 14kHz: Polycom Siren14、G.722.1 Annex C 22kHz: Polycom Siren22		3.4kHz: G.711、G.728、G.729A 7kHz: G.722、G.722.1 14kHz: Polycom Siren™14、G.722.1 Annex C 22kHz: Polycom Siren™22		3.4kHz: G.711、G.728、G.729A 7kHz: G.722、G.722.1 14kHz: Polycom Siren™14、G.722.1 Annex C 22kHz: Polycom Siren™22		3.4kHz: G.711、G.728、G.729A 7kHz: G.722、G.722.1 14kHz: Polycom Siren™14、G.722.1 Annex C 22kHz: Polycom Siren™22	
音声機能		Polycom StereoSurround、オートゲインコントロール 自動ノイズ低減機能(ANS)、エコーキャンセラ Audio Error Concealment(音声補正機能) キーボードノイズ低減機能		Polycom StereoSurround、オートゲインコントロール 自動ノイズ低減機能(ANS)、エコーキャンセラ Audio Error Concealment(音声補正機能) キーボードノイズ低減機能		Polycom StereoSurround、オートゲインコントロール 自動ノイズ低減機能(ANS)、エコーキャンセラ Audio Error Concealment(音声補正機能) キーボードノイズ低減機能		Polycom StereoSurround、オートゲインコントロール 自動ノイズ低減機能(ANS)、エコーキャンセラ Audio Error Concealment(音声補正機能) キーボードノイズ低減機能		Polycom StereoSurround、オートゲインコントロール 自動ノイズ低減機能(ANS)、エコーキャンセラ Audio Error Concealment(音声補正機能) キーボードノイズ低減機能	
標準対応カメラ		オプション		EagleEye IIIカメラ (1080ライセンス) EagleEye IIIカメラ		EagleEye IIIカメラ (1080ライセンス) EagleEye IIIカメラ		EagleEye IIIカメラ EagleEye Viewカメラ (マイク内蔵)		専用モニタ内蔵カメラ	
カメラ位置プリセット		自拠点100箇所/相手拠点16箇所(接続中のみ)		自拠点100箇所/相手拠点16箇所(接続中のみ)		自拠点100箇所/相手拠点16箇所(接続中のみ)		自拠点100箇所/相手拠点16箇所(接続中のみ)		自拠点100箇所/相手拠点16箇所(接続中のみ)	
相手側カメラ制御(FECC)		○		○		○		○		○	
HDX マイク最大接続数		4個		3個		2個		1個		3個 (専用モニタ内蔵のマイクと排他使用)	
内蔵MCU機能(オプション)		最大4拠点接続(HDCP対応)※1		最大4拠点接続(HDCP対応)※1		最大4拠点接続(SDCP対応)		-		最大4拠点接続(HDCP対応)	
トランスコーディング		通信レート、圧縮方式、音声		通信レート、圧縮方式、音声		-		-		通信レート、圧縮方式、音声	
映像&音声		カメラ接続 2系統(メイン:HDCl/Component(3-BNC) セカンド:HDCl)		2系統(メイン:HDCl/セカンド:HDCl)		1系統(HDCI)		1系統(HDCI)		専用ディスプレイ内蔵	
インターフェース	VCR/コンテンツ再生	2系統(Component(3-BNC)/DVI-I)		2系統(Sビデオ/DVI-I)		2系統(Sビデオ/DVI-I)		1系統(DVI-I)		1系統(DVI-I)	
	モニタ接続	2系統(DVI-I×2)		2系統(DVI-I×2)		2系統(DVI-I×2)		1系統(HDMI(DVI信号対応))		専用ディスプレイ	
	VCR録画	Y/C分離(2-BNC)		Sビデオ		-		-		-	
	HDXマイク接続	C.Link2×2		C.Link2×2		C.Link2×1		C.Link2×1		C.Link2×1	
	VCR/コンテンツ音声入	2系統(Phoenix(ステレオ)×2)		2系統(RCA(ステレオ)/3.5mmステレオミニジャック)		2系統(RCA(ステレオ)/3.5mmステレオミニジャック)		1系統(3.5mmステレオミニジャック)		1系統(3.5mmステレオミニジャック)	
音声出力		2系統(メインスピーカ:Phoenix(ステレオ) VCR:Phoenix(ステレオ))		2系統(メインスピーカ:RCA(ステレオ) VCR:RCA(ステレオ))		1系統(メインスピーカ:RCA(ステレオ))		1系統(RCA(ステレオ))		専用ディスプレイ内蔵スピーカ	
ネットワーク		LAN 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45)		LAN 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45)		LAN 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45)		LAN 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45)		LAN 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45)	
API対応		ISDN(オプション) Quad-BRIモジュール または PRI/T1モジュール シリアル通信(オプション) V.35/RS-530/RS-499/RS-366 ダイアリング アナログ音声通話 PSTN(RJ-11)		ISDN(オプション) Quad-BRIモジュール または PRI/T1モジュール V.35/RS-530/RS-499/RS-366 ダイアリング PSTN(RJ-11)		ISDN(オプション) Quad-BRIモジュール または PRI/T1モジュール V.35/RS-530/RS-499/RS-366 ダイアリング PSTN(RJ-11)		ISDN(オプション) Quad-BRIモジュール または PRI/T1モジュール V.35/RS-530/RS-499/RS-366 ダイアリング PSTN(RJ-11)		ISDN(オプション) Quad-BRIモジュール または PRI/T1モジュール V.35/RS-530/RS-499/RS-366 ダイアリング PSTN(RJ-11)	
電源/消費電力		AC100-240V、50/60Hz、2.3A/130W		AC100-240V、50/60Hz、2.3A/130W		AC100-240V、50/60Hz、2.3A/130W		AC100-240V、50/60Hz、1.6A/130W		AC100-240V、50/60Hz、2.3A/130W	
環境条件		動作環境/湿度 0~40°C/10~80%		動作環境/湿度 0~40°C/10~80%		動作環境/湿度 0~40°C/10~80%		動作環境/湿度 0~40°C/10~80%		動作環境/湿度 0~40°C/10~80%	
		非動作環境/湿度 -40~70°C/10~90%(結露なきこと)		非動作環境/湿度 -40~70°C/10~90%(結露なきこと)		非動作環境/湿度 -40~70°C/10~90%(結露なきこと)		非動作環境/湿度 -40~70°C/10~90%(結露なきこと)		非動作環境/湿度 -40~70°C/10~90%(結露なきこと)	
		最大高度 10000フィート(約3000m)		最大高度 10000フィート(約3000m)		最大高度 10000フィート(約3000m)		最大高度 10000フィート(約3000m)		最大高度 10000フィート(約3000m)	
コーデックサイズ		(W) 436.9×(H) 86.4×(D) 368.3mm		(W) 352.3×(H) 129×(D) 279.4mm(スタンドを含む)		(W) 352.3×(H) 129×(D) 279.4mm(スタンドを含む)		(W) 352.3×(H) 129×(D) 279.4mm(スタンドを含む)		(W) 352.3×(H) 129×(D) 279.4mm(スタンドを含む)	
重量		9.1kg		5.26kg		5.26kg		5.26kg		5.26kg	
保証期間		1年間		1年間		1年間		1年間		1年間	