

RealPresence Access Director 仕様一覧

(2017年2月現在)

アプリケーションの特長	SIP リモートユーザー (登録済み/プロビジョニング済みのビデオ会議端末)
	SIP および H.323 ゲストユーザー (未登録/未プロビジョニングのビデオ会議端末)
	SIP および H.323 対応の企業間 (B2B) 通話
	RTP/SRTP メディアリレー
	HTTP(S) トンネリング
	AVC および SVC のサポート
	LDAP/H.350 ディレクトリのサポート
	XMPP プレゼンス機能
	HTTPS/XML のプロビジョニング
	TLS セキュリティ
	WebRTC
	STUN/TURN
	Support for Polycom RealPresence Web Suite
	Support for Polycom RealPresence Desktop and Polycom RealPresence Mobile
システム容量とライセンス	25 ~ 1,000 の同時通話 Polycom RealPresence Access Director では、選択したライセンスにより、25 から1,000 までの同時通話をサポートできます。
システムの管理	Web ベースのリアルタイムダッシュボードからネットワークを管理
	容量およびシステムに関する情報をリアルタイムで更新
	ポリシーに基づいた通話制御
	トラブルシューティング、診断、およびレポートのためのログ機能、アラーム機能、通知機能、および監査記録
	SNMPモニタリング
	容易な初期設定
セキュリティ	高い可溶性
	セキュアなアプライアンススペースのアーキテクチャ
	Linux オペレーティングシステム
	不要なサービスの停止

Appliance Edition

モデル	PolycomRackServer 630	PolycomRackServer 230
レジストレーション数	5,000	2,000
同時コール数	1,000	200
HTTPsトンネルコール	50	50
スループット(Mbps)	700	700

※HTTPsトンネルコール: CloudAXIS Suiteと Web Suite SIP ゲストコールのみ

Virtual Edition

サーバーハードウェア推奨要件	
CPU	2.0 Ghz (Intel Xeon E5 シリーズ以上) または 2.5 Ghz (Intel Xeon 5500 シリーズ以上)
コア	4-16物理コア、8-64仮想コア (optional hyper-threaded)
ネットワーク	最新のGigabit Ethernet
VMware推奨要件	
VMwareバージョン	VMware vSphere 5.1、ESXi 5.1、vSphere 6.0
リカバリー	vSphere HA (Optional)
ディレクトリー	External LDAP (Optional)
仮想コア	8コア
メモリー	16GB RAM
ストレージ容量	64GB

上記のサーバーハードウェアおよびVMwareの要件につきましては、推奨値となります。
導入環境 (端末やユーザー数、同時会議数など) により、必要なサーバースペックおよびVMwareの要件は変わります。