

Polycom RealPresence Platform ハードウェア仕様一覧

Polycom RealPresence Clariti/Polycom RealPresence DMA/RealPresence Resource Manager (2019年6月現在)

モデル		Rack Server 230	Rack Server 640
シャーシ		1U	1U
外形寸法(ベゼル付き)		497 x 42.8 x 482.38 mm	808.51 x 42.8 x 482.0 mm
重量		8.77 kg	21.9 kg
電源		1xPower supply, auto-ranging 100/240V AC	2xPower supplies, 495W hot-plug auto-switching universal 110/220V AC
CPU1		1xIntel Core i3-6100 3.7GHz	2x Intel Xeon Silver 4110 2.1GHz
RAM		16GB 2133MT/s	16GB 2666MT/s
ハードデバイス		1x500GB 7200 RPM HDD, no RAID	2x600GB 15000 RPM HDD, HW RAID1
光ドライブ		DVD±RW	DVD±RW
ネットワーク		Broadcom 5720 DP 1Gb LOM + Broadcom 5720 DP 1Gb NIC	Intel i350 QP 1Gb
ISDN		—	—
ラックマウント		2/4-post static rails	4-post sliding rails with cable management arm included, optional 2-post static rails
温度	動作時	10-35° C	10-30° C
	保管時	-40-65° C	-40-65° C
振動	動作時	0.26Grms at 5 - 350Hz	0.26Grms at 5 - 350Hz
	保管時	1.88Grms at 10 - 500 Hz for 15minutes	1.88Grms at 10 - 500Hz for 15minutes
衝撃	動作時	6 pulse of 40G for up to 2.3ms	6 pulse of 6G for up to 11ms
	保管時	6 pulses of 71G for up to 2ms	6 pulses of 71G for up to 2ms
高度	動作時	-15.2-3,048 m	-15.2-3,048 m
	保管時	-15.2-12,000 m	-15.2-12,000 m
保証		1年	1年