

RealPresence Resource Manager 仕様一覧

(2017年2月現在)

アプリケーションの特長	デバイスのモニタリング
	デバイスのプロビジョニング - ポリコムビデオ会議端末および標準規格に準拠した他社製ビデオ会議端末
	デバイスのソフトウェアアップデート
	会議の管理
	Web スケジューラーによる会議のスケジューリング
	API による会議のスケジューリング
	ディレクトリの統合、グローバルアドレス帳
	ビデオ会議ソフトウェア用のプレゼンスエンジン
	ホットスタンバイモードでの冗長構成
	APIスイート - 会議のスケジューリングおよび会議の管理を含む
サポートされているプロトコル	H.323 および SIP デバイスのプロビジョニングと管理
	LDAP/H.350 ディレクトリのサポート
	ビデオ会議ソフトウェア用 XMPP プレゼンス機能
	HTTPS/XML のプロビジョニング
	TLS - セキュリティ
システム容量とライセンス	100 ~ 50,000
	オプション: API、冗長性、マルチテナント機能

Appliance Edition

	PolycomRackServer 630	PolycomRackServer 230
ユーザー	250,000	2,000
グループ	1000	10
エリア	無制限	無制限
デバイス	最大デバイスライセンス: 50,000	最大デバイスライセンス: 400
	最大音声デバイス管理: 8000	最大音声デバイス管理: 100
サイトエントリー	500	500
DMAインテグレート	1	1
MCUインテグレート	無制限	無制限
プロビジョニングプロファイル数	2000	20
アドレスブック階層数	5	5
ゲストブックエントリー数	500	500

Virtual Edition

サーバーハードウェア推奨要件	
CPU	2.0 Ghz (Intel Xeon E5 シリーズ以上) または 2.5Ghz (Intel Xeon 5500 シリーズ以上)
コア	4-16物理コア、8-64仮想コア (optional hyper-threaded)
ネットワーク	最新のGigabit Ethernet
VMware推奨要件	
VMwareバージョン	VMware vSphere 5.1、ESXi 5.1
リカバリー	vSphere HA (Optional)
ディレクトリー	(Optional) External LDAP (Optional)
仮想コア	24コア
メモリー	16 GB RAM
ストレージ容量	146 GB

上記のサーバーハードウェアおよびVMwareの要件につきましては、推奨値となります。
 導入環境(端末やユーザー数、同時会議数など)により、必要なサーバースペックおよびVMwareの要件は変わります。