

		RealPresence Centro
ディスプレイの仕様		27 インチ フラット パネル LED ディスプレイ × 4
		有効画面サイズ: 対角 27 インチ (約 68.6cm)
		外形寸法: 630.0 mm × 368.2 mm × 11.7 mm (幅 × 高さ × 奥行)
		画素ピッチ: 0.3114 mm × 0.3114 mm
		解像度: 1920 × 1080
		色深度: 1670 万色
		輝度、白: 250 cd/m ² (中央 1 pt)
		ディスプレイ動作モード: 透過モード、通常は黒
		表面処理: 前面偏光子のハードコーティング (3H) および反射防止加工
		5 つの HD レンズを組み合わせてパノラマ映像を映し出す 360 度対応カメラ
カメラ		参加者が着席していても、立っていても、歩いていてもキャプチャ可能
ビデオ規格		H.261、H.263、H.264 AVC、H.264 ハイプロファイル、H.264 SVC、RTV
		H.239 / Polycom People+Content
		H.263 および H.264 映像補正機能
映像入出力	入力	HDMI 1.3 × 1 VGA × 1
	出力	HDMI 1.3 (Polycom VisualBoard 用) × 1
人物映像解像度		1740 Kbps 以上で 1080p、60 fps
		1024 Kbps 以上で 1080p、30 fps
		832 Kbps 以上で 720p、60 fps
		512 Kbps 以上で 720p、30 fps
		512 Kbps 以上で 4SIF/4CIF、60 fps
		128 Kbps 以上で 4SIF/4CIF、30 fps
		64 Kbps 以上で SIF (352 × 240)、CIF (352 × 288)
		64 Kbps 以上で QSIF (176 × 120)、QCIF (176 × 144)
		512 Kbps 以上で W576
		384 Kbps 以上で W448
コンテンツ標準規格		BFCP (RFC 4582) H.239 デュアルストリーム
コンテンツ映像解像度	入力	HD (1920 × 1080p)
		HD (1920 × 1080i)
		WSXGA+ (1680 × 1050)
		UXGA (1600 × 1200)
		SXGA (1280 × 1024)
		WXGA (1280 × 768)
		HD (1280 × 720)
		XGA (1024 × 786)
		SVGA (800 × 600)
		HD (1920 × 1200)
	出力	HD (1280 × 720)
		WUXGA (1920 × 1200)
		WSXGA (1680 × 1050)
		SXGA (1280 × 1024)
		XGA (1024 × 786)
		VGA (740 × 480)
		コンテンツ フレーム レート: 5 ~ 30 fps
		コンテンツ共有: Polycom People on Content および Polycom® People+Content™ IP
		Walta/Clink × 1 (Polycom SoundStation 音声会議システムおよびシーリングマイク用)
		3.5 mm ステレオライン入力 × 1
音声規格	入力	統合マイク × 12
	出力	スピーカー × 4
Polycom Constant Clarity 技術		BFCP (RFC 4582)
		自動ノイズ低減機能
		エコーキャンセラー
		音声補正機能
		キーボードノイズ低減機能
		Polycom MusicMode 技術
ネットワーク		IPv4 および IPv6 サポート
		10/100/1G イーサネット × 1
		Auto-MDIX
		H.323/SIP により最大 6 Mbps
		Polycom Lost Packet Recovery (LPR) 技術
		再構成可能な MTU サイズ
		RS232、API サポート
		Microsoft® ICE 対応
		Microsoft® Lync® 対応
その他の規格		H.221
		H.224/H.281 遠隔カメラ制御
		BFCP (RFC 4582)
		H.225、H.245、H.241
		H.231 (多地点通話時)
		H.460 NAT/ファイアウォールトラバース
セキュリティ		メディア暗号化 (H.323、SIP): AES-128、AES-256
		管理メニュー、Web インターフェース、telnet API へのアクセスの認証
		FIPS 140-2 検証済み暗号化
		PKI/証明書管理
		- SSL 3.0、TLS 1.0、1.1、1.2
		- 自己署名および CA 署名サポート
		- CRL および OCSP ベースの証明書失効チェック
		ネットワーク侵入検知システム
		ローカル アカウント パスワード ルール設定
		セキュリティプロファイル
		Web UI/SNMP ホワイトリスト
		ローカルアカウントとログインポートのロックアウト
その他のインターフェース		USB 3.0 ユーザーポート × 4
		USB 3.0 × 2 (Visual Board および将来拡張用)
		USB 2.0 ホストポート × 2 (ソフトウェアアップデート用)
		RS-232、DB-9 × 1
		RJ-45 イーサネット/LAN ポート × 1
オプション		Polycom RealPresence Touch
		Polycom UC Board
		デジタルインターフェースによる Polycom SoundStructure との統合
赤外線リモコン		赤外線リモコンによりシステムを制御 よく使用されるシステム機能のほとんどはボタン 1 つで操作可
電源		自動電源検知
		100-230VAC
		50/60 HZ
		2.9 A
環境仕様	動作温度	0 ~ 40°C
	動作湿度	15 ~ 80%
	非動作時温度	-40 ~ 70°C
	非動作時湿度	5 ~ 95% (結露しないこと)
	最大高度	約 3,000 m
本体寸法		ベースユニットとディスプレイ: 96.52 cm × 104 cm × 96.52cm (幅 × 高さ × 奥行き) (カメラを完全に伸ばした状態の最大の高さ)
重量		91 kg
保証		1年