

モデル	Polycom RealPresence Debut
映像	
ビデオ規格とプロトコル	H.263、H.264 ベースラインプロファイル、H.264 ハイプロファイル、H.264 SVC H.239、BFCP (RFC 4582) H.263 および H.264 映像補正機能
映像入力	内蔵カメラ
映像出力	HDMI 1.3 × 1
人物映像解像度 (送信)	1920x1080、30fps (HD 1080p) 1280x720、30fps (HD 720p) 640x360、30fps CIF (352x288)、30fps (H.263 のみ) 320x180、30fps
人物映像解像度 (受信)	1920x1080、30fps (HD 1080p) 1280x720、30fps (HD 720p) 1280x768、30fps (WXGA) 1024x768、30fps (XGA) 800x600、30fps (SVGA) 640x480、30fps (VGA) 640x360、30fps 320x240、30fps (QVGA) SIF (352 x 240)、30fps 1024x576、30fps (w576p) 768x448、30fps (w448p) 576x448、30fps (448p) 512x288、30fps (w288p)
コンテンツ映像解像度 (HDMI × 1 からの入力)	HD (1920 x 1080p) HD (1280 x 720p) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 768) SVGA (800 x 600)
コンテンツ映像解像度 (受信)	HD (1920 x 1080p)、15 fps HD (1280 x 720p)、30 fps XGA (1024 x 768)、30 fps
コンテンツ映像解像度 (送信)	HD (1920 x 1080p)、15 fps HD (1280 x 720p)、15 fps
カメラ	デジタルズーム 4 倍 モーター駆動パンおよびチルト 水平視野角 80°、対角視野角 50° プライバシーポジション 自動ホワイトバランス 自動露出 オートフォーカス
音声	
音声入力	内蔵マイク × 2 外部マイク (オプション) 用の RJ11 端子 × 1
音声出力	HDMI × 1
その他のインターフェース	USB 2.0 × 1
音声規格とプロトコル	Siren LPR で 22 kHz 帯域 Siren SAC で 22 kHz 帯域 G.722.1 で 7 kHz 帯域 G.722.1C で 14 kHz 帯域 G.711 で 3.4 kHz 帯域
Polycom Constant Clarity 技術	オート ゲイン コントロール 自動ノイズ低減機能 (ANS) Polycom NoiseBlock 技術 エコーキャンセラー 音声補正機能 Polycom Lost Packet Recovery (LPR) 技術 ミュート状態表示 接続先による帯域幅の動的割り当て
その他機能・仕様	
その他の規格	H.224/H.281、H.323 Annex Q、H.225、H.245、H.241、H.239、H.243、H.460
ネットワーク	IPv4 サポート PoE 対応イーサネット 10/100M × 1 H.323/SIP により最大 4 Mbps Polycom® Lost Packet Recovery™ (LPR™) 技術
プロビジョニング	Polycom RealPresence Resource Manager BroadSoft DMS プロビジョニングサーバー FTP サーバー
セキュリティ	メディア暗号化 (H.323、SIP): AES-128 管理メニュー、Web インターフェースへのアクセス の認証 PKI/証明書管理 TLS 1.0、1.1
電源	自動電源検知 動作電圧/電力: 100V ~ 240 Vac、50 ~ 60Hz で 48 Vdc/0.52A
環境仕様	動作温度: 0 ~ 40°C 動作湿度: 10 ~ 80% 非動作温度: -40 ~ 70°C 非動作湿度: 0 ~ 90% (結露しないこと) 最大高度: 約 3,000 m
本体の外形寸法	(H)95 mm × (W)340 mm × (D)46 mm
重量	1 kg 以下
保証	1年