

モデル		SoundStation VTX 1000	SoundStation 2 EX	SoundStation 2	Standard SoundStation 2	VoiceStation 300
ディスプレイ		高解像度バックライト付き液晶ディスプレイ	132×65ピクセルのバックライト付きグラフィカル液晶ディスプレイ	132×65ピクセルのバックライト付きグラフィカル液晶ディスプレイ	-	-
インターフェース						
キーパッド		ダイヤルキー キーパッド オンフック/オフフック、会議、ミュート、音量調節キー、メニュー、ナビゲーションキー、3種のソフトキー(リダイヤルおよび保留)	ダイヤルキー キーパッド オンフック/オフフック、会議、ミュート、音量(上下)キー、メニュー、ナビゲーションキー、3種類のソフトキー(リダイヤル 保留)	ダイヤルキー キーパッド オンフック/オフフック、会議、ミュート、音量(上下)キー、メニュー、ナビゲーションキー、3種類のソフトキー(リダイヤル 保留)	ダイヤルキー キーパッド オンフック/オフフックキー、フックキー、ミュートキー、音量(上下)キー	ダイヤルキー キーパッド オンフック/オフフック、フラッシュ、リダイヤル、ミュート、保留、音量(上下)キー
インターフェース		着信音をユーザーが選択可能 設定可能なソフトキーで、音声会議サービスを簡単にダイヤル 管理者用の設定をパスワード保護	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	- - -
外部音声入出力		拡張マイク 入力	拡張マイク(オプション)用接続ポート×RCA ジャック 機能:ポリコム ワイヤレスマイク/音声入力/OFFの切り替え可能 ソフトキーによる入力構成の設定が可能	拡張マイク接続*×2(EX モデルのみ) - -	- - -	- - -
		出力	RCA ジャック 機能:サブウーファ/外部 PA(パブリックアドレス)/録音/OFFの切り替え可能 ソフトキーによる出力構成の設定が可能	RCA 補助音声ジャック -	RCA 補助音声ジャック -	- - -
対応言語		英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ノル	英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語	英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語	-	-
電話帳		電話帳/短縮ダイヤルリスト—99 までエントリー可能	電話帳/短縮ダイヤルリスト—25 までエントリー可能	電話帳/短縮ダイヤルリスト—25 までエントリー可能	-	-
音声機能						
音声処理機能		Polycomアコースティック クラリティ全二重方 ミキシング機能を備えたインテリジェントマイ ダイナミックノイズリダクション	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
本体マイク		カーディオイドマイク:80 Hz~7 kHz (ワイドバンドモード)×3	カーディオイドマイク×3(300~3500Hz)	カーディオイドマイク×3(300~3500Hz)	カーディオイドマイク×3(300~3500Hz)	カーディオイドマイク×3(300~3500 Hz)
集音範囲		約6mのマイク集音域	約3mのマイク集音域	約3mのマイク集音域	約3mのマイク集音域	約2.1m
本体スピーカー		周波数応答 300 Hz~3.3 kHz(ナローバンドモード) 80 Hz~7 kHz(ワイドバンドモード) 音量 89 dB(0.5 m 地点のピークボリューム) まで調整可能 高音/低音制御 調整範囲:± 6 dB	300~3300Hz 94dBA SPL(0.5m 地点のピークボリューム)まで調整可能	300~3300Hz 94dBA SPL(0.5m 地点のピークボリューム)まで調整可能	300~3300Hz 94dBA SPL(0.5m 地点のピークボリューム)まで調整可能	300~3,300 Hz 86 dBA SPL(0.5 m 地点のピークボリューム)まで調整可能
ネットワーク						
ネットワーク		アナログ回線2 線式 RJ-11 アナログ回線インターフェイス	アナログ回線2 線式 RJ-11 アナログ回線インターフェイス	アナログ回線2 線式 RJ-11 アナログ回線インターフェイス	アナログ回線2 線式 RJ-11 アナログ回線インターフェイス	アナログ回線2 線式 RJ-11 アナログ回線インターフェイス
オプション						
拡張マイク		カーディオイド拡張マイク(80 Hz~7 kHz)×2	オプションの拡張マイク×2(300~3500 Hz)	-	-	-
PCコールキット		-	○(標準添付)	○(オプション)	-	-
外部スピーカーキット		サブウーファ(オプション) サイズ: 22.2 cm×13.1 cm×23.2 cm 重量: 2.61 kg その他 ・周波数応答: 80~300 Hz(ワイドバンドモード) ・電源: 110/220 V 切り替え可能、50/60 Hz	-	-	-	-
サイズ、電源、環境条						
外形寸法		(W)311 (H) 64 ×(D) 368 mm	(W) 311 ×(H) 64 ×(D) 368 mm	(W) 311 ×(H) 64 ×(D) 368 mm	(W) 311 ×(H) 64 ×(D) 368 mm	(W) 235 ×(H) 76 ×(D) 242 mm
本体重量(質量)		0.8kg	0.8kg	-	0.8 kg	0.57 kg
電源		PoE 電源アダプター (モデルによりオプション) 90~264 VAC、50~60 Hz	100V 50/60Hz AC	100V 50/60Hz AC	100V 50/60Hz AC	110 V 60 Hz AC/220V 50 Hz AC
環境条件		動作温度 5~40°C 相対湿度 (結露しないこと) 20~85% 保管温度 -30~55°C	5~40°C 20~85% -30~55°C	5~40°C 20~85% -30~55°C	5~40°C 20~85% -30~55°C	5~40°C 20~85% -30 ~ 55 °C
保証		1年	1年	1年	1年	1年