VVXシリーズ仕様一覧

2019年6月現在

モデル	VVX 600/601	VVX 501	VVX 450	VVX 401/411	VVX 350	VVX301/311	VVX 250	VVX201	VVX 150	VVX101
回線数	16回線	12回線	12回線	12回線	6回線	6回線	4回線	2回線	2回線	1回線
ディスプレイ・ユーザーインターフェースLED バックライト（輝度調節可能）	ジェスチャベースで操作可能な静電容量式タッチ スクリーン4.3インチ （ 480 x 272 ピクセル）液晶ディスプレイ、アスペクト比 16:9	ジェスチャベースで操作可能な静電容量式タッチ スクリーン3.5インチ QVGA （ 320 x 240 ピクセル）TFT液晶ディスプレイ、アスペクト比 4:3	カラー液晶ディスプレイ（解像度: 480 × 272 ピクセル）	バックライト付き 3.5 インチカラー液晶ディスプレイ（解像度 320 × 240 ピクセル）	カラー液晶ディスプレイ（解像度: 320 × 240 ピクセル）	グレースケールグラフィカ ル液晶ディスプレイ(解像度 208 × 104 ピクセル)	カラー液晶ディスプレイ（解像度: 320 × 240 ピクセル）	バックライト付きグラフィカル液晶ディスプレイ（解像度 132 × 64 ピクセル）	バックライト付きモノクロディスプレイ（解像度: 132 × 64 ピクセル）	グラフィカル液晶ディスプレイ(解像度 132 × 64 ピクセル）
メール機能	ボイスメールおよびビデオメール	ボイスメールおよびビデオメール	ボイスメール	ボイスメール	ボイスメール	ボイスメール	ボイスメール	ボイスメール	ボイスメール	ボイスメール
WebKit ベースのブラウザ	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
台の高さ調節	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
文字コード	Unicode UTF-8	Unicode UTF-8	Unicode UTF-8	Unicode UTF-8	Unicode UTF-8	Unicode UTF-8	Unicode UTF-8	Unicode UTF-8	Unicode UTF-8	Unicode UTF-8
多言語ユーザーインターフェース	日本語、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ/ 米国/ 英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語	日本語、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ/ 米国/ 英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語	日本語、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ/ 米国/英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語	日本語、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語(カナダ/ 米国/ 英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語	日本語、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ/米国/英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語	日本語、中国語、デンマーク 語、オランダ語、英語(カナダ/ 米国/ 英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語	日本語、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ/ 米国/ 英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語	日本語、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語(カナダ/ 米国/ 英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語	日本語、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語(カナダ/米国/英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語	デンマーク語、オランダ語、英語(カナダ / 米国 / 英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語
USBポート	メディア用とストレージ用USB ポート(2.0準拠) ×2	メディア用とストレージ用USB ポート(2.0準拠)×2	メディア用とストレージ用USB ポート(2.0準拠)×2	メディア用とストレージ用USB ポート(2.0準拠)×2 (VVX401/411のみ)	メディア用とストレージ用USB ポート(2.0準拠)×2	—	メディア用とストレージ用USB ポート(2.0準拠)×1	—	–	–
Bluetooth	Bluetooth® 2.1 EDR	—	–	—	–	—	–	—	–	–
ヘッドセットおよび補聴器対応										
ヘッドフォンポート	専用RJ-9ヘッドセットポート	専用RJ-9ヘッドセットポート	専用の RJ-9 ヘッドセットポート	専用RJ-9ヘッドセットポート	専用の RJ-9 ヘッドセットポート	専用RJ-9ヘッドセットポート	専用の RJ-9 ヘッドセットポート	専用RJ-9ヘッドセットポート	専用の RJ-9 ヘッドセットポート	専用の RJ-9 ヘッドセットポート
市販のTTY アダプタに対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
補聴器標準規格	ITU-T P.370 および TIA 504A 規格に対応した補聴器に対応	ITU-T P.370 および TIA 504A 規格に対応した補聴器に対応	補聴器標準規格 ITU-T P.370 およびTIA 504A に準拠	補聴器に対応 (ITU-T P.370 および TIA 504A 標準規格に準拠)	補聴器標準規格 ITU-T P.370 およびTIA 504A に準拠	補聴器に対応 (ITU-T P.370 および TIA 504A 標準 規格に準拠)	補聴器標準規格 ITU-T P.370 およびTIA 504A に準拠	補聴器標準規格 ITU-T P.370 およびTIA504A に準拠	補聴器標準規格 ITU-T P.370 およびTIA 504A に準拠	補聴器標準規格 ITU-T P.370 およびTIA 504A に準拠
米国障害者法（ADA）	米国障害者法（ADA）508項B号1194.23の全要件に準拠	米国障害者法（ADA）508項B号1194.23の全要件に準拠	米国障害者法（ADA）508項B号1194.23の全要件に準拠	米国障害者法（ADA）508 項 B 号 1194.23 の全要件に準拠	米国障害者法（ADA）508項B号1194.23の全要件に準拠	米国障害者法（ADA）508項B号1194.23の全要件に準拠	米国障害者法（ADA）508項B号1194.23の全要件に準拠	米国障害者法（ADA）508 項B号1194.23の全要件に準拠	米国障害者法（ADA）508項B号1194.23の全要件に準拠	米国障害者法（ADA）508 項 B 号 1194.23 の全要件に準拠
認定HAC補聴器に磁気結合する補聴器対応（HAC）ハンドセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bluetoothペアリング	Bluetoothヘッドセットペアリング(HFP/HSP)対応	—	–	—	–	—	–	—	–	–
音声機能										
Polycom HD Voice 技術	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
ハンズフリースピーカーフォン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
全二重標準規格	全二重標準規格の IEEE 1329 タイプ 1 準拠	全二重標準規格の IEEE 1329 タイプ 1 準拠	全二重標準規格の IEEE 1329 タイプ 1 準拠	全二重標準規格の IEEE 1329 タイプ 1に準拠	全二重標準規格の IEEE 1329 タイプ 1 準拠	全二重標準規格の IEEE 1329 タイプ 1 準拠	全二重標準規格の IEEE 1329 タイプ 1 準拠	全二重標準規格の IEEE 1329 タイプ 1 準拠	全二重標準規格の IEEE 1329 タイプ 1 準拠	全二重標準規格の IEEE 1329 タイプ 1 準拠
周波数応答	100Hz ～ 20kHz	100Hz ～ 20kHz	150Hz～7kHz	150 Hz～7kHz	150Hz～7kHz	150Hz～7kHz	150Hz～7kHz	150Hz～7 kHz	150Hz～7kHz	150Hz～7 kHz
コーデック	G.711 μ /A 、G.729AB、G.722、G722.1 、G722.1C、iLBC	G.711 μ /A 、G.729AB、G.722、G722.1、G722.1C	G.711 (A-law and μ -law)、G.729AB、G.722(HD Voice)、G.722.1、iLBC	G.711 μ /A、G.729AB、G.722、G722.1、G722.1C、iLBC	G.711 (A-law and μ -law)、G.729AB、G.722(HD Voice)、G.722.1、iLBC	G.711 μ/A、G.729AB、G.722、G722.1、G722.1C、および iLBC コーデックをサポート	G.711 (A-law and μ -law)、G.729AB、G.722 (HD Voice)、G.722.1、iLBC	G.711 μ /A、G.729A (Annex B)、G.722 (HD Voice)、iLBC	G.711 (A-law and μ -law)、G.729AB、G.722 (HD Voice)、iLBC	G.711 μ /A、G.729A (Annex B) 、G.722
音量設定	各音声パスに対してインジケータを見ながら個別の音量設定が可能	各音声パスに対してインジケータを見ながら個別の音量設定が可能	各音声パスに対してインジケータを見ながら個別の音量設定が可能	音声パスに対してインジケータを見ながら個別の音量設定が可能	各音声パスに対してインジケータを見ながら個別の音量設定が可能	各音声パスに対してインジケータを見ながら個別の音量設定が可能	各音声パスに対してインジケータを見ながら個別の音量設定が可能	各音声パスに対してインジケータを見ながら個別の音量設定が可能	各音声パスに対してインジケータを見ながら個別の音量設定が可能	各音声パスに対してインジケータを見ながら個別の音量設定が可能
音声アクティビティの検出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
雑音補正	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DTMF トーン生成 / DTMF イベント RTP ペイロード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遅延の少ない音声パケット転送	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
最適化されたジッタバッファ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パケットロス補正機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アコースティック エコー キャンセラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バックグラウンドノイズの解消	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
通話処理機能										
外線共有のサポート、ブリッジ接続ラインレイアウト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
着信管理/コールウェイティング	個別の着信管理/コールウェイティング	個別の着信管理/コールウェイティング	個別の着信管理/コールウェイティング	個別の着信管理/コールウェイティング	個別の着信管理/コールウェイティング	個別の着信管理/コールウェイティング	個別の着信管理/コールウェイティング	個別の着信管理/コールウェイティング	個別の着信管理/コールウェイティング	個別の着信管理/コールウェイティング
ラインレイアウト	柔軟なラインレイアウト(各内線に1つまたは複数のラインキーを割り当てることが可能)	柔軟なラインレイアウト(各内線に1つまたは複数のラインキーを割り当てることが可能)	柔軟なラインレイアウト（各登録に 1 つまたは それ以上のラインキーを割り当てることが可能）	柔軟なラインレイアウト(各内線に1つまたは複数のラインキーを割り当てることが可能)	柔軟なラインレイアウト（各登録に 1 つまたは それ以上のラインキーを割り当てることが可能）	柔軟なラインレイアウト(各内線に1つまたは複数のラインキーを割り当てることが可能)	柔軟なラインレイアウト（各登録に 1 つまたは それ以上のラインキーを割り当てることが可能）	柔軟なラインレイアウト（各登録に 1 つまたは 2つのラインキーを割り当てることが可能）	柔軟なラインレイアウト（各登録に 1 つまたは 2つのラインキーを割り当てることが可能）	柔軟なラインレイアウト（各登録に 1 つまたは 2つのラインキーを割り当てることが可能）
通話の切り替え、保留、転送、応答	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表信、発信、接続相手の識別情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ローカル通話	ローカル3者通話	ローカル3者通話	ローカル3者通話	ローカル3者通話	ローカル3者通話	ローカル3者通話	ローカル3者通話	ローカル3者通話	ローカル3者通話	ローカル3者通話
ワンタッチ短縮ダイヤル/リダイヤル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
通話タイマーおよびコールウェイティング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
不在着信通知	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インターコム	ビジー ランプ フィールド(BLF)	ビジー ランプ フィールド(BLF)	ビジー ランプ フィールド(BLF)	ビジー ランプ フィールド(BLF)	ビジー ランプ フィールド(BLF)	ビジー ランプ フィールド(BLF)	ビジー ランプ フィールド(BLF)	ビジー ランプ フィールド(BLF)	–	–
着信拒否機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自動オフフック通話発信	電子フックスイッチ対応	電子フックスイッチ対応	電子フックスイッチ対応	電子フックスイッチ対応	電子フックスイッチ対応	電子フックスイッチ対応	電子フックスイッチ対応	電子フックスイッチ対応	電子フックスイッチ対応	電子フックスイッチ対応
その他の機能										
アプリケーションプラットホーム	HTML5、CSS、SSLセキュリティ、およびJavaScriptをサポートする WebKit対応フルブラウザ	HTML5、CSS、SSLセキュリティ、およびJavaScriptをサポートする WebKit対応フルブラウザ	HTML5、CSS、SSLセキュリティ、およびJavaScriptをサポートする WebKit対応フルブラウザ	HTML5、CSS、SSL セキュリティ、および JavaScript をサポートする WebKit 対応フルブラウザ	HTML5、CSS、SSLセキュリティ、およびJavaScriptをサポートする WebKit対応フルブラウザ	HTML5、CSS、SSLセキュリティ、およびJavaScriptをサポートする WebKit対応フルブラウザ	HTML5、CSS、SSLセキュリティ、およびJavaScriptをサポートする WebKit対応フルブラウザ	HTML5、CSS、SSLセキュリティ、およびJavaScriptをサポートする WebKit対応フルブラウザ	サードパーティ製ビジネスアプリケーション、パーソナルアプリケーション用ポリコムアプリケーションSDK および API をサポート	サードパーティ製ビジネスアプリケーション、パーソナルアプリケーション用ポリコムアプリケーションSDK および API をサポート
	サードパーティ製ビジネスアプリケーションおよびパーソナルアプリケーション用のポリコムアプリケーションSDK およびAPIをサポート	サードパーティ製ビジネスアプリケーションおよびパーソナルアプリケーション用のポリコムアプリケーションSDK およびAPIをサポート	サードパーティ製ビジネスアプリケーションおよびパーソナルアプリケーション用のポリコムアプリケーションSDK およびAPIをサポート	サードパーティ製ビジネスアプリケーションおよびパーソナルアプリケーション SDK および API をサポート	サードパーティ製ビジネスアプリケーションおよびパーソナルアプリケーション用のポリコムアプリケーションSDK およびAPIをサポート	サードパーティ製ビジネスアプリケーションおよびパーソナルアプリケーション用のポリコムアプリケーションSDK およびAPIをサポート	サードパーティ製ビジネスアプリケーションおよびパーソナルアプリケーション用のポリコムアプリケーションSDK およびAPIをサポート			
LDAPを使用した企業ディレクトリへのアクセス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カンファレンスマネージメント	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ローカル音声通話のUSBフラッシュドライブへの録音	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–
内蔵カメラ	—	—	–	–	–	—	–	–	–	–
VVXカメラ(オプション)	○	○	–	—	–	—	–	—	–	–
ネットワークと設置										
IETF SIP（RFC3261および付随するRFC）/SDP	SIP,SDPのサポート	SIP,SDPのサポート	SIP,SDPのサポート	SIP,SDPのサポート	SIP,SDPのサポート	SIP,SDPのサポート	SIP,SDPのサポート	SIP,SDPのサポート	SIP,SDPのサポート	SIP,SDPのサポート
ITU H.323	–	—	–	—	–	–	–	–	–	–
ネットワーク設定	手動または DHCP(動的ホスト構成プロトコル)に よるネットワーク設定	手動または DHCP(動的ホスト構成プロトコル)に よるネットワーク設定	手動または DHCP(動的ホスト構成プロトコル)に よるネットワーク設定	手動または DHCP(動的ホスト構成プロトコル)に よるネットワーク設定	手動または DHCP(動的ホスト構成プロトコル)に よるネットワーク設定	手動または DHCP(動的ホスト構成プロトコル)に よるネットワーク設定	手動または DHCP(動的ホスト構成プロトコル)に よるネットワーク設定	手動または DHCP(動的ホスト構成プロトコル)に よるネットワーク設定	手動または DHCP(動的ホスト構成プロトコル)に よるネットワーク設定	手動または DHCP(動的ホスト構成プロトコル)に よるネットワーク設定
イーサネットポート	2ポートイーサネットスイッチ	2ポートイーサネットスイッチ	2ポート イーサネット スイッチ	2 ポート イーサネット スイッチ	2ポート イーサネット スイッチ	2ポートイーサネットスイッチ	2ポート イーサネット スイッチ	2ポート イーサネット スイッチ	2ポート イーサネット スイッチ	1 ポート イーサネット スイッチ
	LAN と PC ポートで、10/100/1000 Base-TX を サポート	LAN と PC ポートで、10/100/1000 Base-TX を サポート	LAN と PC ポートで、10/100/1000Base-TXをサポート	VVX 401：LAN と PC ポートで10/100 Base-TX をサポート VVX 411： LAN と PC ポートで1000 Base-TXをサポート	LAN と PC ポートで、10/100/1000Base-TXをサポート	VVX301：LAN と PC ポートで、10/100 Base-TX をサポート VVX311：LAN と PC ポートで、10/100/1000 Base-TX を サポート	LAN と PC ポートで、10/100/1000Base-TXをサポート	LAN と PC ポートで、10/100Base-TXをサポート	LAN と PC ポートで、10/100Base-TXをサポート	10/100 Base-Tx
SNTP を使用した時間同期	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プロビジョニングサーバーおよび通話サーバーの冗長構成をサポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
QoS	IEEE 802.1p/Q タグ（VLAN）、レイヤ 3 TOS および DSCP	IEEE 802.1p/Q タグ（VLAN）、レイヤ 3 TOS および DSCP	IEEE 802.1p/Q タグ（VLAN）、レイヤ 3 TOS、および DSCP	IEEE 802.1p/Q タグ（VLAN）、レイヤ 3 TOS、および DSCP	IEEE 802.1p/Q タグ（VLAN）、レイヤ 3 TOS、および DSCP	IEEE 802.1p/Q タグ（VLAN）、レイヤ 3 TOS および DSCP	IEEE 802.1p/Q タグ（VLAN）、レイヤ 3 TOS、および DSCP	IEEE 802.1p/Q タグ（VLAN）、レイヤ 3 TOS、および DSCP	IEEE 802.1p/Q タグ（VLAN）、レイヤ 3 TOS、および DSCP	IEEE 802.1p/Q タグ（VLAN）、レイヤ 3 TOS、および DHCP
NAT	スタティック設定およびSIP のキープアライブ信号	スタティック設定およびSIP のキープアライブ信号	スタティック設定および SIPキープアライブシグナリング	スタティック設定および SIP キープアライブ	スタティック設定および SIPキープアライブシグナリング	スタティック設定およびSIP のキープアライブ信号	スタティック設定および SIPキープアライブシグナリング	スタティック設定およびSIP のキープアライブ信号	スタティック設定および SIPキープアライブシグナリング	スタティック設定および SIPキープアライブシグナリング
RTCP サポート（RFC 1889）	RTCPおよびRTPのサポート	RTCPおよびRTPのサポート	RTCP および RTP のサポート	RTCP および RTP のサポート	RTCP および RTP のサポート	RTCPおよびRTPのサポート	RTCP および RTP のサポート	RTCPおよびRTPのサポート	RTCP および RTP のサポート	RTCP および RTP のサポート
サーバーからの一括設定	FTP/TFTP/HTTP/HTTPSを使用	FTP/TFTP/HTTP/HTTPSを使用	FTP/FTPS/TFTP/HTTP/HTTPSを使用	FTP/TFTP/HTTP/HTTPSを使用	FTP/FTPS/TFTP/HTTP/HTTPSを使用	FTP/TFTP/HTTP/HTTPSを使用	FTP/FTPS/TFTP/HTTP/HTTPSを使用	FTP/FTPS/TFTP/HTTP/HTTPSを使用	FTP/FTPS/TFTP/HTTP/HTTPSを使用	FTP/FTPS/TFTP/HTTP/HTTPSを使用
ログ	イベントログ	イベントログ	イベントログ	イベントログ	イベントログ	イベントログ	イベントログ	イベントログ	イベントログ	イベントログ
システムログ	Syslog	Syslog	Syslog	Syslog	Syslog	Syslog	Syslog	Syslog	Syslog	Syslog
ローカル番号デジットマップ/ダイヤルプラン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハードウェア診断	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レポート機能	状況および統計情報のレポート	状況および統計情報のレポート	状況および統計情報のレポート	状況および統計情報のレポート	状況および統計情報のレポート	状況および統計情報のレポート	状況および統計情報のレポート	状況および統計情報のレポート	状況および統計情報のレポート	状況および統計情報のレポート
その他のネットワーク設定	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6
	TCP	TCP	TCP	TCP	TCP	TCP	TCP	TCP	TCP	TCP
	UDP	UDP	UDP	UDP	UDP	UDP	UDP	UDP	UDP	UDP
	DNS-SRV	DNS-SRV	DNS-SRV	DNS-SRV	DNS-SRV	DNS-SRV	DNS-SRV	DNS-SRV	DNS-SRV	DNS-SRV
	VLAN - CDP、DHCP による VLAN ディスカバリ、VLAN ディスカバリ用 LLDP-MED	VLAN - CDP、DHCP による VLAN ディスカバリ、VLAN ディスカバリ用 LLDP-MED	VLAN - CDP、DHCP VLAN ディスカバリ、VLAN ディスカバリ用 LLDP-MED	VLAN - CDP、DHCP による VLAN ディスカバリ、VLAN ディスカバリ用 LLDP-MED	VLAN - CDP、DHCP VLAN ディスカバリ、VLAN ディスカバリ用 LLDP-MED	VLAN - CDP、DHCP による VLAN ディスカバリ、VLAN ディスカバリ用 LLDP-MED	VLAN - CDP、DHCP VLAN ディスカバリ、VLAN ディスカバリ用 LLDP-MED	VLAN - CDP、DHCP による VLAN ディスカバリ、VLAN ディスカバリ用 LLDP-MED	VLAN - CDP、DHCP VLAN ディスカバリ、VLAN ディスカバリ用 LLDP-MED	VLAN - CDP、DHCP VLAN ディスカバリ、VLAN ディスカバリ用 LLDP-MED
映像	※ VVXカメラ(オプション)の仕様を参照	※VVXカメラ(オプション)の仕様を参照	–	—	–	—	–	—	–	–
セキュリティ	トランスポート レイヤ セキュリティ(TLS)	トランスポート レイヤ セキュリティ(TLS)	トランスポート レイヤ セキュリティ(TLS)	トランスポート レイヤ セキュリティ(TLS)	トランスポート レイヤ セキュリティ(TLS)	トランスポート レイヤ セキュリティ(TLS)	トランスポート レイヤ セキュリティ(TLS)	トランスポート レイヤ セキュリティ(TLS)	トランスポート レイヤ セキュリティ(TLS)	トランスポート レイヤ セキュリティ(TLS)
	SRTP によるメディア暗号化	SRTP によるメディア暗号化	SRTP によるメディア暗号化	SRTP によるメディア暗号化	SRTP によるメディア暗号化	SRTP によるメディア暗号化	SRTP によるメディア暗号化	SRTP によるメディア暗号化	SRTP によるメディア暗号化	SRTP によるメディア暗号化
	暗号化された設定ファイル	暗号化された設定ファイル	暗号化された設定ファイル	暗号化された設定ファイル	暗号化された設定ファイル	暗号化された設定ファイル	暗号化された設定ファイル	暗号化された設定ファイル	暗号化された設定ファイル	暗号化された設定ファイル
	ダイジェスト認証	ダイジェスト認証	ダイジェスト認証	ダイジェスト認証	ダイジェスト認証	ダイジェスト認証	ダイジェスト認証	ダイジェスト認証	ダイジェスト認証	ダイジェスト認証
	ログインパスワード	ログインパスワード	ログインパスワード	ログインパスワード	ログインパスワード	ログインパスワード	ログインパスワード	ログインパスワード	ログインパスワード	ログインパスワード
	ブートサーバーアドレスのURLシンタックスおよび パスワードをサポート	ブートサーバーアドレスのURLシンタックスおよび パスワードをサポート	ブートサーバーアドレスのURLシンタックスおよび パスワードをサポート	ブートサーバーアドレスのURLシンタックスおよび パスワードをサポート	ブートサーバーアドレスのURLシンタックスおよび パスワードをサポート	ブートサーバーアドレスのURLシンタックスおよび パスワードをサポート	ブートサーバーアドレスのURLシンタックスおよび パスワードをサポート	ブートサーバーアドレスのURLシンタックスおよび パスワードをサポート	ブートサーバーアドレスのURLシンタックスおよび パスワードをサポート	ブートサーバーアドレスのURLシンタックスおよび パスワードをサポート
	HTTPS を使用したセキュリティ機能のサポート	HTTPS を使用したセキュリティ機能のサポート	HTTPS を使用したセキュリティ機能のサポート	HTTPS を使用したセキュリティ機能のサポート	HTTPS を使用したセキュリティ機能のサポート	HTTPS を使用したセキュリティ機能のサポート	HTTPS を使用したセキュリティ機能のサポート	HTTPS を使用したセキュリティ機能のサポート	HTTPS を使用したセキュリティ機能のサポート	HTTPS を使用したセキュリティ機能のサポート
	"署名済み" 実行可能ソフトウェアをサポート	"署名済み" 実行可能ソフトウェアをサポート	"署名済み" 実行可能ソフトウェアをサポート	"署名済み" 実行可能ソフトウェアをサポート	"署名済み" 実行可能ソフトウェアをサポート	"署名済み" 実行可能ソフトウェアをサポート	"署名済み" 実行可能ソフトウェアをサポート	"署名済み" 実行可能ソフトウェアをサポート	"署名済み" 実行可能ソフトウェアをサポート	"署名済み" 実行可能ソフトウェアをサポート
	802.1X 認証 と EAPOL	802.1X 認証 と EAPOL	802.1X 認証と EAPOL	802.1X 認証と EAPOL	802.1X 認証と EAPOL	802.1X 認証と EAPOL	802.1X 認証と EAPOL	802.1X 認証と EAPOL	802.1X 認証と EAPOL	802.1X 認証と EAPOL
電源	IEEE 802.3at 準拠 Power over Ethernet内蔵（クラス4）	IEEE 802.3at 準拠 Power over Ethernet内蔵（クラス4）	IEEE 802.3af 準拠Power over Ethernet	IEEE 802.3af 準拠 Power over Ethernet クラス2	IEEE 802.3af 準拠Power over Ethernet	IEEE 802.3af 準拠 Power over Ethernet内蔵（クラス2）	IEEE 802.3af 準拠Power over Ethernet	IEEE 802.3af 準拠Power over Ethernet(クラス2)	IEEE 802.3af 準拠Power over Ethernet	IEEE 802.3af 準拠Power over Ethernet
	ユニバーサル AC外部電源アダプタ (オプション:48V 0.52A DC)	ユニバーサル AC外部電源アダプタ (オプション:48V DC 380mA)	ユニバーサル AC外部電源アダプタ 5VDC @3A(15W)（オプション）	ユニバーサル AC外部電源アダプタ 48VDC で 12 W（ オプション）	ユニバーサルAC外部電源アダプタ 5VDC @3A(15W)（オプション）	ユニバーサルAC外部電源アダプタ 48VDC 12W(オプション)	ユニバーサル AC外部電源アダプタ 5VDC @3A(15W)（オプション）	ユニバーサル AC外部電源アダプタ (12 VDC / 6W (オプション)	ユニバーサル AC外部電源アダプタ 5VDC @3A(15W)（オプション）	ユニバーサル AC外部電源アダプタ 12 VDC/ 6W(オプション)
		モーション検出機能: 画面を自動的に省電力モード に切り替え		休眠時間モードでの省電力						
動作条件	動作温度: 0～40℃	動作温度: 0～40℃	動作温度: 0～40℃	動作温度: 0～40℃	動作温度: 0～40℃	動作温度: 0～40℃	動作温度: 0～40℃	動作温度: 0～40℃	動作温度: 0～40℃	動作温度: 0～40℃
	相対湿度: 5 ～ 95 (結露しないこと)	相対湿度: 5 ～ 95 (結露しないこと)	相対湿度: 5%～95%(結露しないこと)	相対湿度: 5～95%(結露しないこと)	相対湿度: 5%～95%(結露しないこと)	相対湿度: 5～95%(結露しないこと)	相対湿度: 5%～95%(結露しないこと)	相対湿度: 5～95%(結露しないこと)	相対湿度: 5%～95%(結露しないこと)	相対湿度: 5%～95%(結露しないこと)
	保管温度: -40～+70° C	保管温度: -40～+70° C	保管温度: -40～70°C	保管温度: -40～+70° C	保管温度: -40～70°C	保管温度: -40～+70° C	保管温度: -40～70°C	保管温度: -40～70°C	保管温度: -40～70°C	保管温度: -40～70°C
本体サイズ	(W)210 ×(H)150 ×(D)180 mm	(W)190 ×(H)150 ×(D)180 mm	(W)240 ×(H)230 ×(D)57mm	(W)190 ×(H)153 ×(D)180 mm	(W)233 ×(H)262 ×(D)62mm	(W)190 ×(H)153 ×(D)180 mm	(W)240 ×(H)230 ×(D)57mm	(W)170 ×(H)150 ×(D)180 mm	(W)240 ×(H)230 ×(D)57mm	(W)170 ×(H)150 ×(D)180 mm
本体重量	0.9kg	0.9kg	1kg	0.9kg	1kg	0.9kg	0.8kg	0.8kg	0.8kg	0.8kg
保証	1 年	1 年	1年	1年	1年	1 年	1年	1 年	1年	1年