













| PTFWAE-19 (ホワイト) PTFBAE-19 (ブラック) | PTFWHF-19 (ホワイト) PTFBHF-19 (ブラック) | PTFWHF-17 (ホワイト) PTFBHF-17 (ブラック) | PTFWAE-17 (ホワイト) PTFBAE-17 (ブラック) | PTFWAE-17R (ホワイト) PTFBAE-17R (ブラック) | PTFWHE-15 (ホワイト) PTFBHE-15 (ブラック) |
|---|---|---|--|---|---|
| 19インチ | 19インチ | 17インチ | 17インチ | 17インチ | 15インチ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 19インチ | 19インチ | 17インチ | 17インチ | 17インチ | 15インチ |
| W376.3 × H301.1(mm) | W376.3 × H301.1(mm) | W337.9 × H270.3(mm) | W337.9 × H270.3(mm) | W337.9 × H270.3(mm) | W304.1 × H228.1(mm) |
| 0.294 × 0.294(mm) | 0.294 × 0.294(mm) | 0.264 × 0.264(mm) | 0.264 × 0.264(mm) | 0.264 × 0.264(mm) | 0.297 × 0.297(mm) |
| 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1024 × 768 |
| 1619万色(FRC) ^{※2} | 1619万色(FRC) ^{※2} | 1677万色(Hi-FRC) ^{※1} | 1619万色(FRC) ^{※2} | 1619万色(FRC) ^{※2} | 1619万色(FRC) ^{※2} |
| 140度 | 150度 | 160度 | 140度 | 140度 | 150度 |
| 135度 | 135度 | 160度 | 130度 | 130度 | 130度 |
| 550:1 | 700:1 | 800:1 | 500:1 | 500:1 | 700:1 |
| 270cd/m ² | 300cd/m ² | 300cd/m ² | 300cd/m ² | 420cd/m ² | 250cd/m ² |
| 8ms | 5ms | 5ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| 31~81KHz | 31.5~82KHz | 30~82KHz | 31~81KHz | 31~81KHz | 31.5~61KHz |
| 55~76Hz | 56~76Hz | 56~75Hz | 55~76Hz | 55~76Hz | 56~75Hz |
| 135MHz | 135MHz | 135MHz | 135MHz | 135MHz | 80MHz |
| セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート | セパレート |
| アナログRGB、デジタルRGB | アナログRGB、デジタルRGB | アナログRGB | アナログRGB | アナログRGB、デジタルRGB | アナログRGB |
| D-Subミニ15ピン、DVI-D24ピン | D-Subミニ15ピン、DVI-D24ピン | D-Subミニ15ピン | D-Subミニ15ピン | D-Subミニ15ピン、DVI-D24ピン | D-Subミニ15ピン |
| ステレオミニジャック | ステレオミニジャック | ステレオミニジャック | ステレオミニジャック | ステレオミニジャック | ステレオミニジャック |
| ステレオミニジャック | - | - | ステレオミニジャック | ステレオミニジャック | - |
| VESA DPMS | VESA DPMS | VESA DPMS | VESA DPMS | VESA DPMS | VESA DPMS |
| VESA DDC2B | VESA DDC2B | VESA DDC2B | VESA DDC2B | VESA DDC2B | VESA DDC2B |
| 日本語OSD | 日本語OSD | 日本語OSD | 日本語OSD | 日本語OSD | 日本語OSD |
| 青系、sRGB、赤系、ユーザー設定 | 冷色、暖色、ユーザー設定 | 冷色、暖色、ユーザー設定 | 青系、sRGB、赤系、ユーザー設定 | 青系、sRGB、赤系、ユーザー設定 | 冷色、暖色、ユーザー設定 |
| ステレオスピーカー1W×2 | ステレオスピーカー2W×2 | ステレオスピーカー1W×2 | ステレオスピーカー1W×2 | ステレオスピーカー1W×2 | ステレオスピーカー1W×2 |
| 45W以下 | 42W以下 | 35W以下 | 40W以下 | 40W以下 | 25W以下 |
| 2W以下 | 2W以下 | 2W以下 | 2W以下 | 2W以下 | 2W以下 |
| 1W以下 | 1W以下 | 1W以下 | 1W以下 | 1W以下 | 1W以下 |
| 100mmピッチ | 100mmピッチ | 100mmピッチ | 100mmピッチ | 100mmピッチ | 75mmピッチ |
| ケンジントンロック対応 | ケンジントンロック対応 | ケンジントンロック対応 | ケンジントンロック対応 | ケンジントンロック対応 | ケンジントンロック対応 |
| VCCI-B,EnergyStar適合 | VCCI-B,EnergyStar適合 | VCCI-B,EnergyStar適合 | VCCI-B,EnergyStar適合 | VCCI-B,EnergyStar適合 | VCCI-B,EnergyStar適合 |
| 本体内蔵AC100V 50/60Hz | 本体内蔵AC100V 50/60Hz | 本体内蔵AC100V 50/60Hz | 本体内蔵AC100V 50/60Hz | 本体内蔵AC100V 50/60Hz | 本体内蔵AC100V 50/60Hz |
| 0~20度 | -3~17度 | -5~20度 | 0~20度 | 0~20度 | -5~20度 |
| - | - | - | - | - | - |
| 約6.85kg | 約6.3kg | 約5.4kg | 約5.8kg | 約5.8kg | 約3.8kg |
| 約4.85kg | 約4.8kg | 約4.2kg | 約4.3kg | 約4.3kg | 約2.8kg |
| 5~35度 | 5~40度 | 0~40度 | 5~35度 | 5~35度 | 0~40度 |
| 20%~85%(結露無きこと) | 20%~80%(結露無きこと) | 20%~90%(結露無きこと) | 20%~85%(結露無きこと) | 20%~85%(結露無きこと) | 20%~80%(結露無きこと) |
| ユーザーズマニュアル、VGAケーブル(D-subミニ15ピン)、VGAケーブル(DVI-D)、電源コード、オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)、製品保証書 | ユーザーズマニュアル、VGAケーブル(D-subミニ15ピン)、VGAケーブル(DVI-D)、電源コード、オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)、製品保証書 | ユーザーズマニュアル、VGAケーブル(D-subミニ15ピン)、電源コード、オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)、製品保証書 | ユーザーズマニュアル、VGAケーブル(D-subミニ15ピン)、電源コード、オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)、製品保証書 | ユーザーズマニュアル、VGAケーブル(D-subミニ15ピン)、VGAケーブル(DVI-D)、電源コード、オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)、製品保証書 | ユーザーズマニュアル、VGAケーブル(D-subミニ15ピン)、電源コード、オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)、製品保証書 |
| アナログ・デジタル入力両対応 | アナログ・デジタル入力両対応 | | | アナログ・デジタル入力両対応 グレアパネル採用 | |

※1：本来26万色を表示できるパネルを使用していますが、異なる色を高速に切り替えることによる、残像効果により、フルカラーと同等の1677万色を表現できます。

※2：本来26万色を表示できるパネルを使用していますが、異なる色を高速に切り替えることによる、残像効果により、1619万色を表現できます。