

モデル	Studio
インターフェイス	
システムインターフェース	USB 3.0 Type-C ポート (2.0 互換) x1 電源コネクタ 外部マイクポート (マイク別売) 3.5mm ステレオオーディオ入力 ケンジントン セキュリティロック 802.11ac Wi-Fi ワイヤレスネットワーク (管理機能)、IEEE 802.11a/b/g/n 準拠 Bluetooth 4.2
音声	
スピーカー	ステレオスピーカー 周波数特性: 100 Hz~20KHz 音量: 90 dB (0.5 m 地点のピークボリューム)
マイク	ステレオマイク 6 エLEMENT ビームフォーミング マイクアレイ 半径約 3.65 m の集音範囲 周波数特性: 120 Hz~16 kHz
映像	
カメラ機能	水平視野角 120 度 キャプチャ解像度 UHD 2160p (4K) 自動的な人物フレーミングと話者トラッキング 5倍デジタルズーム カメラのプリセット x2
接続	
対応オペレーティングシステム	Windows 7、8.1、10 MacOS 10.12、10.13、10.14
対応オーディオ ビデオ デバイス ドライバ	UAC 1.0 Audio UVC 1.1/1.5 Video HID 1.11
互換性	
アプリケーション互換性	標準的な USB オーディオ / ビデオ デバイス ドライバをサポートするアプリケーション (ただし、これに限定されない) Microsoft Skype for Business Microsoft Skype Microsoft Teams Zoom LogMeIn GoToMeeting® BlueJeans Google Hangouts™ Amazon Chime Cisco Webex® VidyoDesktop™ Polycom RealPresence Desktop
付属品	リモコン (単 4 形電池 2 本付属) 電源アダプター 5m の USB 2.0 ケーブル(Type-C to Type-A) ウォールマウント用キット セットアップシート
アクセサリ (別売)	拡張マイク ディスプレイマウント
電源	12VDC/5A @ 100~240VAC, 50/60 Hz
環境仕様	動作温度: 0~40°C 相対湿度: 5~95% (結露しないこと) 保管温度: -25~70°C
本体の外形寸法	105mm x 700mm x 70mm (高さ×幅×奥行) (スタンドなし) 156mm x 700 mm x 70mm (高さ×幅×奥行) (スタンドあり)
重量	2342 g (スタンドなし) 2856 g (スタンドあり)
リモコンサイズ	183mm x 40mm x 19mm (高さ×幅×奥行)
保証	ハードウェア保証 1年