

## G7500シリーズ仕様一覧

(2019年12月現在)

		G7500 EagleEye Cube USBカメラモデル	G7500 EagleEye IV-4x カメラモデル	G7500 EagleEye IV-12x カメラモデル	G7500 ベースユニット(本体のみ)
通信標準化方式		SIP、H323			
最大通信データレート		6Mbps			
映像圧縮符号化方式		H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC, H.265, RTV, H.239, H.264 video error concealmen			
映像品質	4K 30fps	2048kbps以上 ※Ver2.1以上でシングルモニターの場合	カメラにより非対応	カメラにより非対応	カメラにより非対応
	1080p 60fps	1740kbps以上			
	1080p 30fps	1024kbps以上			
	720p 60fps	823kbps以上			
	720p 30fps	512kbps以上			
その他の品質		4SIF/4CIF60、4SIF/4CIF30、SIF/CIF、From 64 kbps、QCIF、w288p、w448、w576p			
コンテンツ送受信規格		H.239			
コンテンツ解像度		5~60 fps(通話中15 fpsで最大4Kの解像度)			
音声圧縮符号化方式		Polycom Siren 22 G.719、Polycom Siren 14 G.722.1 Annex C、G.722、G.722.1、G.711、G.728、G.729A			
音声機能		StereoSurround、NoiseBlockAI、Acoustic Fence、オートゲインコントロール、acoustic echo cancellation(AEC)、自動ノイズ低減機能(ANS)、Audio Error Concealment(音声補正機能)、Siren™ Lost Packet Recovery™ (LPR™) technology、Live Music mode、Lip Sync			
標準添付カメラ		EagleEye Cube USB カメラ	EagleEye IV 4倍ズームカメラ	EagleEye IV 12倍ズームカメラ	-
カメラ位置プリセット		10箇所			
相手側カメラ制御(FECC)		○			
内蔵MCU機能(オプション)		×			
映像 & 音声	カメラ接続	HDCI 1系統、USB 1系統 接続可能			
インターフェース	コンテンツビデオ入力	HDMI 1系統			
	ビデオ出力	HDMI 2系統			
	マイク音声入力	Link-local network (LLN) 3系統、3.5mmステレオミニジャック 1系統			
	コンテンツ音声入力	HDMI 1系統			
	音声出力	HDMI 1系統/3.5mmステレオミニジャック 1系統			
ネットワーク(LAN)		10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45)			
メディア暗号化 (H.323、SIP)		AES-128、AES-256			
その他のインターフェース		USB 3.0x3、USB-Cx1(予備)、RS-232 8-pin Mini DINx1、Bluetooth 5.0、WiFi(802.11a/b/g/n/ac)			
API対応		○			
対応言語		アラビア語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、イギリス英語、アメリカ英語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、スペイン語			
電源		120V 60Hz 37VA、230V 50/60Hzで37VA			
環境条件	動作環境/湿度	0~40°C/15~80%			
	非動作環境/湿度 最大高度	-40~70°C/5~95%(結露なきこと) 10000フィート(約3000m)			
コーデックサイズ/重量		幅349mmx高さ38mmx奥行き140mm/953g			
保証期間		1年間			