

		PPVC-STDX30	PPVC-STDX50
通信標準化方式		ITU-T H.323、IETF SIP	ITU-T H.323、IETF SIP
最大通信データレート		6Mbps(Poly App video mode)	6Mbps(Poly App video mode)
映像圧縮符号化方式		H.264 AVC、H.264 High Profile、H.265	H.264 AVC、H.264 High Profile、H.265
映像品質	4K 30fps	○(送受信2048kbps以上)	○(送受信2048kbps以上)
	1080p 60fps	○(1740kbps以上)	○(1740kbps以上)
	1080p 30fps	○(1024kbps以上)	○(1024kbps以上)
	720p 60fps	○(832kbps以上)	○(832kbps以上)
	720p 30fps	○(512kbps以上)	○(512kbps以上)
コンテンツ共有		Poly Content App、Apple AirPlay、Miracast、HDMI、ホワイトボード	Poly Content App、Apple AirPlay、Miracast、HDMI、ホワイトボード
コンテンツ解像度	入力	UHD (3840 x 2160) HD (1920 x 1080p) WSXGA+ (1680 x 1050) UXGA (1600 x 1200) SXGA (1280 x 1024) WXGA (1280 x 768) HD (1280 x 720p) XGA (1024 x 768) SVGA (800 x 600)	UHD (3840 x 2160) HD (1920 x 1080p) WSXGA+ (1680 x 1050) UXGA (1600 x 1200) SXGA (1280 x 1024) WXGA (1280 x 768) HD (1280 x 720p) XGA (1024 x 768) SVGA (800 x 600)
	出力	UHD (3840 x 2160) WUXGA (1920 x 1200) HD (1920 x 1080) WSXGA+ (1680 x 1050) SXGA+ (1400 x 1050) SXGA (1280 x 1024) HD (1280 x 720) XGA (1024 x 768)	UHD (3840 x 2160) WUXGA (1920 x 1200) HD (1920 x 1080) WSXGA+ (1680 x 1050) SXGA+ (1400 x 1050) SXGA (1280 x 1024) HD (1280 x 720) XGA (1024 x 768)
	フレームレート	5-60fps(15fpsの通信で最大4K解像度)	5-60fps(15fpsの通信で最大4K解像度)
音声圧縮符号化方式		3.4kHz:G.711、G.728、G.729A 7kHz:G.722、G.722.1 14kHz:Polycom Siren™14、G.722.1 Annex C 22kHz:Polycom Siren™22、AAC-LD/G.719	3.4kHz:G.711、G.728、G.729A 7kHz:G.722、G.722.1 14kHz:Polycom Siren™14、G.722.1 Annex C 22kHz:Polycom Siren™22、AAC-LD/G.719
カメラ性能		4倍デジタルズーム 水平視野角:120° UHD 2160p(4K)キャプチャ解像度 自動人物フレーミング	5倍デジタルズーム 水平視野角:120° UHD 2160p(4K)キャプチャ解像度 自動人物フレーミング
インターフェイス	コンテンツビデオ入力	ビデオ入力:HDMI × 1	ビデオ入力:HDMI × 1
	ビデオ出力	ビデオ出力:HDMI × 1(タッチディスプレイ対応)	ビデオ出力:HDMI × 2(タッチディスプレイ対応)
	音声入力	MEMSマイクロフォン(話者検出、集音用内蔵マイク) × 4	MEMSマイクロフォン(話者検出用内蔵マイク) × 3 セカンドマイク(集音用高性能内蔵マイク) × 2 HDMI、3.5mmステレオミニジャック × 1*
	音声出力	モノラルスピーカー	ステレオスピーカー、3.5mmステレオミニジャック × 1*
ネットワーク(LAN)		10/100/1G Ethernet × 1	10/100/1G Ethernet × 1
メディア暗号化(H.323、SIP)		AES-128、AES-256、H.235.6サポート	AES-128、AES-256、H.235.6サポート
その他のインターフェイス		USB3.0 × 1、USB-C × 1、Bluetooth 5.0、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)	USB3.0 × 2、USB-C × 1、Bluetooth 5.0、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)
API対応		○	○
電源		AC100-230V、3A	AC100-230V、3A
環境条件	動作環境/湿度	0~40°C/15~80%(結露なきこと)	0~40°C/15~80%(結露なきこと)
	非動作環境/湿度	-40~70°C/5~95%(結露なきこと)	-40~70°C/5~95%(結露なきこと)
	最大高度	16000フィート(約4800m)	16000フィート(約4800m)
コーデックサイズ/重量		W441.8 × H62.5 × D61.6mm/0.73kg	W762 × H102 × D102mm/2.54kg
保証期間		1年	1年

※一部の機能はZoom App modeまたはPoly video modeで使用できます

*今後のソフトウェアアップデートによりサポート予定です